



 **BOCCAGLI**
 Diametro 16 · 22 mm

 **9 Kg**

MODELLO
 CIRCOLARE E SETTORE



PL/55

IRRIGATORE DINAMICO A BATTENTE
 FUNZIONAMENTO CIRCOLARE E SETTORIALE
 IL BRACCIO DI AVANZAMENTO, GRAZIE
 AL TIMONE AD IMMERSIONE REGOLABILE,
 PERMETTE ALL'OPERATORE DI OTTIMIZZARE
 LE PRESTAZIONI DELL'IRRIGATORE
 IN QUALSIASI TIPO DI SITUAZIONE
 L'IRRIGATORE A RITORNO LENTO GARANTISCE,
 ATTRAVERSO IL FUNZIONAMENTO DEL BRACCIO
 OSCILLANTE, ED AL SECONDO FORO DI USCITA
 DELL'ACQUA, POSTO SOTTO AL PRINCIPALE
 E MUNITO DI ROMPIGETTO, UN'OTTIMA
 DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA ANCHE
 NELLE IMMEDIATE VICINANZE DELL'IRRIGATORE
 È DOTATO DI ROMPIGETTI REGISTRABILI
 IN ENTRAMBI I BOCCAGLI
 REGOLAZIONE DEL SETTORE PRECISO ED ESEGUIBILE
 DALL'OPERATORE A MANO IN ASSOLUTA SICUREZZA
 ANGOLO DELLA TRAIETTORIA 23°
 PER GARANTIRE LA MASSIMA GITTATA
 IN QUALSIASI CONDIZIONE DI LAVORO

BOCCAGLIO Ø	PRESSIONE ATM	GITTATA MT	PORTATA L/MIN	INTENSITÀ DI PIOGGIA MM/H
16x5,5	3	32	283	5,10
16x5,5	4	36	320	4,70
16x5,5	5	40	370	4,40
18x5,5	3	35	360	6,10
18x5,5	4	39	415	5,60
18x5,5	5	42	462	5,10
20x5,5	4	41	515	6,20
20x5,5	5	44	572	5,70
20x5,5	6	48	625	5,30

FRIZIONE REGOLABILE PER OTTIMIZZARE LE PRESTAZIONI
 DELL'IRRIGATORE ALLE BASSE E ALTE PRESSIONI
 È ADATTO PER QUALSIASI IMPIANTO MOBILE, FISSO,
 PIVOTS ED IN PARTICOLARE PER MACCHINE SEMOVENTI
 IL MOVIMENTO, DURANTE IL FUNZIONAMENTO,
 NON DEVE IL CARRELLO, SOPRATTUTTO SU TERRENI
 IN PENDENZA ED ASSICURA UNA PERFETTA
 STABILITÀ SUGLI IMPIANTI FISSI
 ATTACCO FILETTATO FEMMINA 2"
 BOCCAGLI INTERCAMBIABILI IN OTTONE PER IL FORO
 PRINCIPALE E IN PLASTICA PER IL FORO SECONDARIO
 MATERIALI IMPIEGATI: PA, ALLUMINIO, OTTONE, INOX, TEFLON

