

ÁRLISTA 2022



SUMOTO OP3

3" újratekerceselhető csőbúvárszivattyú motorok

Átmérő: 3" (tényleges 72 mm)

Csatlakozás: NEMA szabvány

Tekercselés: F szigetelési osztály

Védettségi fokozat: IP58

Maximális folyadék hőmérséklet: 35°C

Az egyfázisú típusok indításához szükséges kondenzátort és hővédelmet tartalmazó kapcsoló dobozt a 7. oldalon találja.



Típus	kW	Le	V	Axiális terhelés	1/perc	Kondenzátor	Súly	H	nettó ár
							Kg	mm	
OP3 050 M	0,37	0,5	1-230	1200	2800	16	6	377	85 400
OP3 075 M	0,55	0,75	1-230	1200	2800	20	6,4	397	87 500
OP3 100 M	0,75	1	1-230	1200	2800	25	6,8	416	92 400

Típus	kW	Le	V	Axiális terhelés	1/perc	Súly	H	nettó ár
						Kg	mm	
OP3 050 T	0,37	0,5	3-400	1200	2800	6	377	84 000
OP3 075 T	0,55	0,75	3-400	1200	2800	6,1	377	86 800
OP3 100 T	0,75	1	3-400	1200	2800	6,4	397	91 000
OP3 150 T	1,1	1,5	3-400	1200	2800	6,8	416	95 900

SUMOTO ONK

4" csőszivattyúk periférikus járókerékkel

Szivattyúház: rozsdamentes acél

Járókerék: bronz

Maximális folyadék hőmérséklet: 35°C

Nyomó csatlakozás: 1"



Típus	kW	HP	V	In (A)	l/perc m³/óra	5	10	15	20	25	30	35	40	45	nettó ár
						0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	
ONKM 075	0,55	0,75	1-230	4,3	m	45	41	36	31	26	21	16	11	5	79 900
ONKT 075			3-400	1,9											77 500
ONKM 100	0,75	1	1-230	5,8	m	63	49	42	37	30	23	16	10	6	81 000
ONKT 100			3-400	2,4											78 600
ONKM 150	1,1	1,5	1-230	7,9	m	102	78	67	58	48	37	25	15	7	86 800
ONKT 150			3-400	3,2											82 100

SUMOTO OP4

4" újratekercselhető csőbúvárszivattyú motorok

Átmérő: 4" (tényleges 97 mm)

Csatlakozás: NEMA szabvány

Tekercselés: F szigetelési osztály

Védettségi fokozat: IP58

Maximális folyadék hőmérséklet: 35°C

Az egyfázisú típusok indításához szükséges kondenzátort és hővédelmet tartalmazó kapcsoló dobozt a 7. oldalon találja.



Típus	kW	Le	V	Axiális terhelés	1/perc	Kondenzátor	Súly	H	nettó ár
							Kg	mm	
OPM 050	0,37	0,5	1-230	1500	2860	20	7	325	55 500
OPM 075	0,55	0,75	1-230	1500	2855	25	7,6	325	57 500
OPM 100	0,75	1	1-230	1500	2855	35	8,7	350	61 400
OPM 150	1,1	1,5	1-230	1500	2855	40	10,3	385	70 000
OPM 200	1,5	2	1-230	1500	2855	60	12	420	83 200
OPM 300	2,2	3	1-230	1500	2820	80	14,2	470	101 700

Típus	kW	Le	V	Axiális terhelés	1/perc	Súly	H	nettó ár
						Kg	mm	
OPT 050	0,37	0,5	3-400	1500	2840	6,5	325	54 800
OPT 075	0,55	0,75	3-400	1500	2830	7	325	56 800
OPT 100	0,75	1	3-400	1500	2830	7,6	325	60 100
OPT 150	1,1	1,5	3-400	1500	2820	8,7	350	68 000
OPT 200	1,5	2	3-400	1500	2820	10,4	385	77 300
OPT 300	2,2	3	3-400	1500	2820	12	420	91 100
OPT 400	3	4	3-400	2500	2860	12,8	418	119 500
OPT 550	4	5,5	3-400	5000	2840	20,5	580	152 600
OPT 750	5,5	7,5	3-400	5000	2830	22,4	650	178 500
OPT 1000	7,5	10	3-400	5000	2820	27	810	246 900

SUMOTO 4WP

4"zárt csőbúvárszivattyú motorok

Átmérő: 4" (tényleges 95 mm)

Csatlakozás: NEMA szabvány

Tekerceselés: F szigetelési osztály

Védettségi fokozat: IP68

Maximális folyadék hőmérséklet: 35°C

Az egyfázisú típusok indításához szükséges kondenzátort és hővédelmet tartalmazó kapcsoló dobozt a 7. oldalon találja.



Típus	kW	Le	V	Axiális terhelés	1/perc	Kondenzátor	Súly	H	nettó ár
							Kg	mm	
4WP 050 M	0,37	0,5	1-230	1500	2850	16	6,8	250	78 600
4WP 075 M	0,55	0,75	1-230	1500	2840	20	8,1	265	82 500
4WP 100 M	0,75	1	1-230	1500	2860	30	10,6	295	87 800
4WP 150 M	1,1	1,5	1-230	3000	2850	40	11,2	340	99 700
4WP 200 M	1,5	2	1-230	3000	2850	50	14	375	122 100
4WP 300 M	2,2	3	1-230	3000	2840	70	16,4	430	145 900

Típus	kW	Le	V	Axiális terhelés	1/perc	Súly	H	nettó ár
						Kg	mm	
4WP 050 T	0,37	0,5	3-400	1500	2840	5,8	235	77 300
4WP 075 T	0,55	0,75	3-400	1500	2840	7	250	80 600
4WP 100 T	0,75	1	3-400	1500	2840	8,3	265	85 200
4WP 150 T	1,1	1,5	3-400	3000	2840	10,9	295	98 400
4WP 200 T	1,5	2	3-400	3000	2830	11,4	340	109 600
4WP 300 T	2,2	3	3-400	3000	2830	14,2	375	134 700
4WP 400 T	3	4	3-400	6500	2830	18,3	480	198 000
4WP 550 T	4	5,5	3-400	6500	2840	23,4	555	223 800
4WP 750 T	5,5	7,5	3-400	6500	2840	29,4	675	263 400

SUMOTO OY6

6" újratekercselhető csőbúvárszivattyú motorok

Átmérő: 6" (tényleges 139 mm)

Csatlakozás: NEMA szabvány

Tekercselés: F szigetelési osztály

Védettségi fokozat: IP58

Maximális folyadék hőmérséklet: 35°C



Típus	kW	Le	V	Axiális terhelés	1/perc	Súly	H	nettó ár
						Kg	mm	
OY6 550	4	5,5	3-400	10000	2850	32	540	308 800
OY6 750	5,5	7,5	3-400	10000	2850	40	570	319 400
OY6 1000	7,5	10	3-400	10000	2850	42	600	332 100
OY6 1250	9,2	12,5	3-400	10000	2850	45	600	358 900
OY6 1500	11	15	3-400	10000	2850	48	700	373 000
OY6 1750	12,8	17,5	3-400	10000	2840	50	700	418 800
OY6 2000	15	20	3-400	10000	2830	54	760	438 600
OY6 2500	18,5	25	3-400	10000	2830	65	830	526 700
OY6 3000	22	30	3-400	10000	2830	70	890	619 700
OY6 4000	30	40	3-400	20000	2840	90	1030	874 200
OY6 5000	37	50	3-400	20000	2850	101	1170	1 008 900

Típus	kW	Le	V	Axiális terhelés	1/perc	Súly	H	nettó ár
						Kg	mm	
OY6 550 SD	4	5,5	3-400/690	10000	2850	32	540	324 300
OY6 750 SD	5,5	7,5	3-400/690	10000	2850	40	570	334 900
OY6 1000 SD	7,5	10	3-400/690	10000	2850	42	600	347 600
OY6 1250 SD	9,2	12,5	3-400/690	10000	2850	45	600	374 400
OY6 1500 SD	11	15	3-400/690	10000	2850	48	700	388 500
OY6 1750 SD	12,8	17,5	3-400/690	10000	2840	50	700	434 300
OY6 2000 SD	15	20	3-400/690	10000	2830	54	760	454 100
OY6 2500 SD	18,5	25	3-400/690	10000	2830	65	830	542 200
OY6 3000 SD	22	30	3-400/690	10000	2830	70	890	635 300
OY6 4000 SD	30	40	3-400/690	20000	2840	90	1030	889 800
OY6 5000 SD	37	50	3-400/690	20000	2850	101	1170	1 024 400

KAPCSOLÓ DOBOZ

Kapcsoló dobozok kondenzátorral és hővédelmi relével



Típus	Kondenzátor (uF)	Hőkioldó (A)	nettó ár
Kapcsoló doboz OP3 050M	16	4	13 500
Kapcsoló doboz OP3 075M	20	6	13 500
Kapcsoló doboz OP3 100M	25	7	13 500
Kapcsoló doboz ONKM 075	20	6	13 500
Kapcsoló doboz ONKM 100	25	7	13 500
Kapcsoló doboz ONKM 150	35	9	13 500
Kapcsoló doboz OPM 050	20	4	13 500
Kapcsoló doboz OPM 075	25	6	13 500
Kapcsoló doboz OPM 100	35	7	13 500
Kapcsoló doboz OPM 150	40	12	13 500
Kapcsoló doboz OPM 200	60	15	16 500
Kapcsoló doboz OPM 300	80	20	18 500
Kapcsoló doboz 4WP 050M	16	4	13 500
Kapcsoló doboz 4WP 075M	20	6	13 500
Kapcsoló doboz 4WP 100M	30	7	13 500
Kapcsoló doboz 4WP 150M	40	12	13 500
Kapcsoló doboz 4WP 200M	50	15	16 500
Kapcsoló doboz 4WP 300M	70	18	18 500
SUMODRY 230V 0,37-2,2 kW	-	-	24 000

MOTORVÉDELEM

Motorvédelem háromfázisú csőbúvárszivattyú motorokhoz



Típus	kW	nettó ár
Motorvédelem PPT1	4	73 000
Motorvédelem PPT2	11	86 000

SZERELT KÁBELEK

Elektromos kábelek csőbúvárszivattyú motorokhoz



Típus	nettó ár
Szerelt kábel 4WP 2,5m	8 000
Szerelt kábel 4WP 4m	8 400

Típus	nettó ár
Szerelt kábel OP4 1,5m	7 000
Szerelt kábel OP4 4m	7 800

Típus	nettó ár
Szerelt kábel OY6 2,8m	21 600
Szerelt kábel OY6 10m	50 400



Sumoto

Sumoto S.r.l.
Via Peripoli R. e G. , 1/3 - 36075
Alte di Montecchio Maggiore - Vicenza - Italy
Tel. +39 0444 490515
Fax +39 0444 490518
info@sumoto.com
www.sumoto.com



Hidroszer Kft.
Fecske utca 3.
6120 Kiskunmajsza - Hungary
Tel. +36 77 481 222
Fax +36 77 483 310
hidroszer@hidroszer.hu
www.hidroszer.hu